

A hit of sales

Best price

COMPACT ELECTRIC STORAGE WATER HEATERS

HIT PRO — H (PRO)

Reliable
assistant
in your kitchen

Series of compact storage water heaters are suitable for places where you need a small volume of hot water, such as kitchens, workshops and small business restrooms.



Models		H 5 O (pro)	H 5 U (pro)	H 10 O (pro)	H 10 U (pro)	H 15 O (pro)	H 15 U (pro)	H 30 O (pro)	H 30 U (pro)
Rated capacity	I	5		10		15		30	
Mount		Over	Under	Over	Under	Over	Under	Over	Under
Rated voltage / Frequency	V/Hz	230~ / 50							
Rated power	kW	1.5							
Rated pressure, max	bar	8.0							
ErP	class	B						C	
Width x Depth x Height	mm	275x310x275		340x300x340		380x340x380		450x410x450	



Bio-glasslined inner tank BIO



Heating element TitaniumHeat



Mechanical control



Compact size



Low heat loss

TECNOLOGÍAS DESTACADAS

BIO-Glasslined

Recubrimiento interno de biovidrio porcelanizado anticorrosión que garantiza la máxima higiene del agua.

Titanium Heat

Resistencia eléctrica en aleación de titanio de gran durabilidad y resistencia al depósito de cal.

Super Foam

Aislamiento térmico de poliuretano de alta densidad para reducir al mínimo las pérdidas de calor.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de Equipo	Termo eléctrico de acumulación compacto
Potencia Nominal	1500 W (1,5 kW)
Tensión / Frecuencia	230 V~ / 50 Hz
Temperatura Máxima de Trabajo	Hasta 75 °C
Presión Máxima de Trabajo	8 bar (0,8 MPa)
Diámetro de Conexión de Agua	1/2"
Grado de Protección IP	IPX4
Nivel Sonoro	15 dB (Ultra silencioso)
Control de Temperatura	Mecánico externo mediante perilla frontal

GAMA DE MODELOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	CAPACIDAD	INSTALACIÓN	TIEMPO CALENTAMIENTO (ΔT=45°C)	CLASE ERP	DIMENSIONES (A × A × P)	PESO VACÍO
Hit Pro 10 O	10 L	Sobre fregadero (O)	21 min	Clase B	380 × 366 × 304 mm	7,0 kg
Hit Pro 10 U	10 L	Bajo fregadero (U)	21 min	Clase B	380 × 366 × 304 mm	7,0 kg
Hit Pro 15 O	15 L	Sobre fregadero (O)	31 min	Clase B	408 × 366 × 304 mm	8,5 kg
Hit Pro 15 U	15 L	Bajo fregadero (U)	31 min	Clase B	408 × 366 × 304 mm	8,5 kg
Hit Pro 30 O	30 L	Sobre fregadero (O)	60 min	Clase C	450 × 450 × 410 mm	13,8 kg

MODELO	CAPACIDAD	INSTALACIÓN	TIEMPO CALENTAMIENTO ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	CLASE ERP	DIMENSIONES (A x A x P)	PESO VACÍO
Hit Pro 30 U	30 L	Bajo fregadero (U)	60 min	Clase C	450 x 450 x 410 mm	13,8 kg

Nota sobre la Orientación de Instalación: Los modelos designados con la letra "O" (Over-sink) cuentan con las tomas de agua en la parte inferior para ser instalados sobre el fregadero. Los modelos con la letra "U" (Under-sink) cuentan con las tomas de agua en la parte superior para montarse debajo del fregadero.

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

- **Válvula de seguridad y retención:** Incluida de fábrica para control de sobrepresión.
- **Ánodo de magnesio:** Protección galvánica activa contra la corrosión electrolítica del tanque.
- **Protección térmica:** Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento y funcionamiento en seco.